NFZ | Narodowy Fundusz Zdrowia
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie

znak: WAG- 2910-12/P/12/RG

Olsztyn, dnia 04.12.2012 r.

OFERENCI

Dotyczy: Postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego WAG – 2910 – 12/12 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: **„Wymiana zapory sieciowej firewall"**

Zamawiający – Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie informuje, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: „Wymiana zapory sieciowe firewall" wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1: Zamawiający wymaga:
"Oferowane urządzenia firewall muszą spełniać następujące parametry wydajnościowe:
* Wydajność firewalla – min. 500 Mbps
* Wydajność z włączonym wbudowanym modułem IPS, antywirusem i kontrolą aplikacji – min. 200 Mbps"

a) Czy urządzenie powinno posiadać wydajność min. 200Mbps dla każdego z modułów (IPS, antywirus i kontrola aplikacji) oddzielnie (tzn. urządzenie posiada wydajność min 200Mb dla IPS przy wyłączonych modułach antywirus i kontrola aplikacji, urządzenie posiada wydajność min 200Mbps dla AV przy wyłączonych modułach IPS i kontrola aplikacji oraz urządzenie posiada wydajność min 200Mbps dla kontroli aplikacji przy wyłączonych modułach IPS i AV) przy wyłączonych modułach antywirus i IPS), czy też urządzenie ma posiadać wydajność min. 200 Mbps przy **równocześnie** włączonych modułach IPS, antywirus i kontrola aplikacji?
Odp. Oferowane urządzenie musi posiadać wydajność min. 200 Mbps przy równocześnie włączonych modułach IPS, antywirus i kontroli aplikacji dla osiągnięcia maksymalnej ochrony.

b) Czy w przypadku gdy urządzenie danego producenta może działać w kilku trybach ochrony AV oferujących różny poziom zabezpieczenia środowiska informatycznego w zależności od wybranego trybu ochrony antywirusowej, czy wymóg dotyczący wydajności min 200Mbps musi być spełniony dla trybu oferującego najniższe zabezpieczenie antywirusowe, czy też do trybu oferującego najwyższe zabezpieczenie przed wirusami?
Odp. Oferowane urządzenie w trybie ochrony AV dla wydajności min 200Mbps musi spełniać najwyższy poziom zabezpieczeń przed wirusami.

Pytanie 2: Zamawiający wymaga:

"2.15. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać wbudowany twardy dysk do przechowywania logów i raportów."

Czy Zamawiający może określić minimalną wymaganą pojemność wbudowanego dysku dedykowaną na przechowywanie logów i raportów?

Odp. Minimalny rozmiar oferowanego dysku do przechowywanie logów i raportów powinien wynosić min. 80 GB.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Bolesław Sapała